



VRoG

Niederlassungen in Bargteheide • Bergedorf • Itzehoe
Norderstedt • Ratzeburg • Stormarn • Vierlanden

Profi Cash 12:

Anleitung Austausch einer NetworldCard

Zunächst sollten Sie das noch vorhandene HBCI-Kürzel, hinter dem die auslaufende NetworldCard hinterlegt ist, löschen.

Gehen Sie hierzu wie folgt vor:

- Menü/Einstellungen / HBCI-Verwaltung



- HBCI-Kürzel für die auslaufende NetworldCard auswählen (Bankleitzahl: 20190109) und Schaltfläche „löschen“

HBCI Kürzel

Volksbank

Sicherheitsmedium

Chipkarte (RDH-7 1984) Kartennummer: 67 [REDACTED]

Neu anlegen

HBCI Parameter

Userparameter

Bankparameter

Sicherheitsverfahren

Einreichungsfristen

HBCI Kürzel

Volksbank

Bankleitzahl

[REDACTED]

Benutzerkennung

67 [REDACTED]

Kundennummer / -ID

67 [REDACTED]

PIN

Zugangs-Adresse

hbc01.fiducia.de

Secoder

☐ Secoder benutzen (Verfahren 811)

Elektronische Kontoauszüge

☐ Elektronische Kontoauszüge nach Abholung automatisch quittieren

UPD-Konten

☒ nach einer Datenübertragung zurückgemeldete Konten automatisch anzeigen

Benutzerdaten aktualisieren


Statusprotokoll abholen

Löschen

Speichern

Abbrechen

- Rückfrage „Wirklich löschen?“=>Schaltfläche „Ja“




Profi cash

Wirklich löschen?

Ja Nein

- Rückfrage „Bankverbindungsdatensatz löschen?“=> Schaltfläche „**Nein**“



Profi cash

Soll der zugehörige Bankverbindungsdatensatz auf der Chipkarte ebenfalls gelöscht werden?

Nein Ja

Nun ist das HBCI-Kürzel gelöscht.



VReG

Niederlassungen in Bargteheide • Bergedorf • Itzehoe
Norderstedt • Ratzeburg • Stormarn • Vierlanden

Im nächsten Schritt richten Sie die neue NetworkCard ein. Gehen sie hierzu bitte wie folgt vor:


- Menü/Einstellungen / HBCI-Verwaltung



- Neues HBCI-Kürzel anlegen



- Sicherheitsverfahren Chipkarte auswählen und Daten von Chipkarte lesen





VReG

Niederlassungen in Bargteheide • Bergedorf • Itzehoe
Norderstedt • Ratzeburg • Stormarn • Vierlanden

- Neue NetworkCard in den Chipkartenleser einstecken
- Schaltfläche "Chipkarte einlesen" anklicken

Neuanlage eines HBCI-Zugangs

1 2 3 4

2. Die Daten einer Chipkarte einlesen

Haben Sie eine Chipkarte von Ihrer Bank erhalten, dann können Sie diese nun einfach einlesen. Damit erhalten Sie auch die nötigen Daten für den HBCI-Zugang.

Kartenleser Typ ☐ PC/SC ☒ CT-API

Aktiver Kartenleser CYBERJACK-USB32

Chipkarte einlesen

- Eingabe der neuen 6-stelligen Karten-PIN (PIN aus PIN-Brief) über die Tastatur des Chipkartenlesers und mit „OK“ bestätigen
- Weiter
- Die Daten werden von der Chipkarte ausgelesen. Keine Eingaben erforderlich
- Weiter
- neues, beliebiges HBCI-Kürzel eingeben

Neuanlage eines HBCI-Zugangs

1 2 3 4

4. HBCI-Zugang bezeichnen

Zum Abschluss geben Sie Ihrem neuen HBCI-Zugang eine Bezeichnung, indem Sie das HBCI-Kürzel benennen.

HBCI-Zugang	Sicherheitsmedium
Benutzerkennung	Chipkarte
Bankleitzahl	
Bankname	

HBCI-Kürzel VreG neu


< Zurück Fertig stellen Abbrechen

- „Fertigstellen“

Jetzt müssen Sie nur noch die Zuordnung der Konten vornehmen. Dies erfolgt über den Menüpunkt „Einstellungen“/„Auftraggeberkonten bearbeiten“



- Volksbank Konto mit Doppelklick öffnen
- Unter Verwendungen das neu angelegte HBCI-Kürzel eintragen



Auftraggeberkonto

Kontobezeichnung: [Redacted]

Kontoart: Konto allgemein

Kontokategorie: [Redacted]

Bankverbindung

Kontonummer: [Redacted]

Bankleitzahl: [Redacted]

IBAN: [Redacted]

BIC: [Redacted]

Bankname: Volksbank Raiffeisenbank

Bankort: Bad Oldesloe

Inhaberangaben

TIPANET-Adresse

Einstellungen

Verwendungen

HBCI-ID/FinTS: VreG neu

BPD-ID/EBICS: keine

Bundesbank-Meldenummer: [Redacted]

Konto ändern Saldo auf 0,00 setzen **Speichern** Beenden

- „Speichern“

**VReG**

Niederlassungen in Bargteheide • Bergedorf • Itzehoe
Norderstedt • Ratzeburg • Stormarn • Vierlanden

Es erfolgt nun eine Rückfrage, ob das HBCI-Kürzel bei allen Konten mit dieser Bankleitzahl eingetragen werden soll.

Die Beantwortung hängt von Ihrer individuellen Konfiguration ab. Falls Sie einige Konten des betreffenden Instituts nicht mit der neuen NetworldCard bearbeiten, klicken Sie auf die Schaltfläche „Nein“ und ordnen Sie weitere Auftraggeberkonten manuell zu.

Im **Normalfall** werden Sie aber vermutlich alle Konten dieser Bank mit der neuen NetworldCard bearbeiten wollen, dazu klicken Sie auf die Schaltfläche „Ja“ und „Beenden“

The screenshot displays the VReG eBanking interface. A modal dialog box titled "Profi cash" is centered on the screen. It contains a question mark icon and the text: "HBCI-Kürzel 'Volksbank neu' bei allen Konten zur BLZ [redacted] eintragen?". Below the text are two buttons: "Nein" and "Ja". The background interface shows a sidebar with expandable menu items: "Bankverbindung", "Inhaberangaben", "TIPANET-Adresse", "Einstellung", and "Verwendung". Under "Verwendung", there are sub-items: "HBCI-ID/FinTS", "BPD-ID/EBICS", and "Bundesbank-M". At the bottom of the interface, there are four buttons: "Konto ändern", "Saldo auf 0,00 setzen", "Speichern", and "Beenden".

Nun ist die neue NetworldCard vollständig eingerichtet und kann wie gewohnt genutzt werden.

**Die Umstellung ist damit abgeschlossen. Die neue Karte kann sofort verwendet werden.
Bitte vernichten Sie die alte Karte.**

Für Fragen stehen wir Ihnen unter der unten aufgeführten Telefonnummer gern zur Verfügung.

Ihr eBanking-Team der
Volksbank Raiffeisenbank eG

Telefon: 04821 – 601 7040

Mail: ebanking@vreg.de